

MASTICE 2000

Ātri kalstošā, biezā un dažādu krāsu līme/mastika akmenim

Produkta apraksts:

Poliestera ātri žūstošā (3-6 min.) biezā mastika marmoram un granītam, paredzēta izmantošanai veicot iekšējos darbus. Izmantojama akmens salīmēšanā, akmens „ārstēšanā”, mozaīku izgatavošanai un inkrustācijai. Krāsas: balta, gaiši bēša, bēša, tumši sarkana, tumši zaļa, melna.

Piemērošanas jomas:

- Marmors, granīts un citi dabīgi akmeņi;
- Betons „teracco”, mākslīgie akmeņi.

Tehniskais raksturojums:

Krāsa	Balta, gaiši bēša, bēša, tumši bēša, dzeltenīgi bēša, tumši dzeltenīgi bēša, tumši pelēka, tumši sarkana, tumši zaļa, melna
Īpatnējais svars 20 grādu temperatūrā	1,65 +/- 0,01 kg/l
Ph	Nav datu
Minimālais derīguma termiņš pie 20 grādu temperatūras	6 mēneši

Lietošanas instrukcijas:

Virsmai jābūt sausai, tīrai, attaukotai un nedaudz raupjai. Akurāti samaisiet 100 gr mastikas ar 2-4 gr cietinātāja. Iegūtais maisījums atrodas strādājošā stāvoklī 3-6 min. (20 grādu temperatūrā), pēc tam, pēc 24 h, virsmu var apstrādāt (urbt, slīpēt, pulēt). Lūdzu, ņemtie vērā to, ka paaugstināta temperatūra paātrina, bet pazemināta temperatūra un paaugstināts mitrums palēnina sacietēšanas procesu. Nekad nelieciet burkā mastiku samaisītu ar cietinātāju.

Preparāta patēriņš:

Nav datu.

Iepakojums:

Metālisks iepakojums: 1,6 kg, 7 kg, un 28,5 kg

Drošības pasākumi:

Sargājiet, lai neiekļūtu acīs un uz ādās. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Pirms lietošanas obligāti izmēģiniet līdzekli un nelielas virsmas daļas. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.

Augstākminētā informācija un tehniskie padomi izmantošanai ir saskaņoti ar izgatavotāja instrukcijām un izmeklējumiem, balstās uz jūsu zināšanām un piemīt rekomendējošs raksturs, tajā skaitā, kad runa iet par jūsu tiešajām tiesībām. Produkta izlietošanu mēs nekontrolējam, tā ir jūsu atbildība.