

Pulēšanas līdzeklis. Tehniska instrukcija

Antislip Polisher AS11

pulēšanas līdzeklis ar pretslīdēšanas efektu

Līdzekļa apraksts:

Šķidrās vaskas, izgatavots no dabīgiem un mākslīgiem vaskiem. Pateicot sevišķai formulai, preparāts mazina grīdas slīdēšanu no marmora, granīta „terrace” un keramikas, vienlaicīgi piešķir spožumu apstrādātai virsmai.

Pielietošanas jomā:

- Marmors (šūnakmens), granīts, smilšakmens, kaļķakmens
- Aglomerētais vai mākslīgais akmens, betons „terrace”, cements

Tehniskie raksturojumi

Krāsa	Caurspīdīgs ar baltu nokrāsu
Īpatsvars pie 20°C	1 +/- 0,02
PH	8 +/- 0,2
Minimālais glabāšanas termiņš	24 mēneši pie 20°C

Lietošanas instrukcija:

Rūpīgi izmazgāt grīdu (rekomendējam izmantot tīrītājs **LEM-3**), vecam vai stipri piesārņo- tiem grīdām rekomendējam izmantot tīrītājs **UltraStripper** (grīdām jābūt notīrītiem no vecu vaska pārklājumiem un taukas). Pēc grīdas notīrīšanas nepieciešams to labi noskalot un dot iespēju nokalst (mitruma noņemšanai pēc iespējas nepieciešams izmantot putekļsūcējs). Kad grīda kļūst par sausu, vasku ar lupatu nepieciešams vienmērīgi uzklāt uz grīdu. Staigāt pa grīdu drīkst tikai pēc vaska pilnas izžušanas. Ar lupatu vai slīpmašīnu nepieciešams rūpīgi nopolēt virsmu. Apstrādes rezultātā grīdas virsma paliek spīdoša. Grīdas regulāra apkope, kas apstrādāts ar vasku, veicams izmantojot ūdeni un tīrīšanas preparāta ar pretslīdēšanas efektu AS-22. Periodiski nepieciešams uzklāt preparātu atkārtoti, lai atjaunotu vaska segumu.

Preparāta patēriņš:

Ar 1 l preparāta vidēji var apstrādāt pulētas virsmas 40-50 m².

Iepakojums:

Tērauda burka ar apjomu 0,5 l / 1 l / 5 l / 30 l.

Piesardzības mēri:

Aizsargāt no preparāta aci un ādu. Glabāt vietas, kas nav sasniedzamas bērniem. Pirms lietošanas obligāti izmēģināt līdzeklis neliela virsmas iecirknī. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.