



## ANTIK

impregnantas marmurui ir granitui, apsaugantis nuo vandens ir riebalų dėmių, suteikiantis senovinę išvaizdą

### Produkto aprašymas:

Naudojamas ant marmuro, granito ir kitų akmens paviršių kaip vandens repelentas, taip pat suteikia senovinę išvaizdą, paryškina spalvą, saugo nuo drėgmės, riebalų ir aliejaus dėmių. Antik suteikia malonią satininę senovinę išvaizdą akmens paviršiui, apdorotam smėliu, rūgštimi, ugnimi ir kt. Gražiai išryškina poliruoto ir šlifuoto akmens spalvą. Giliai įsigeria į akmenį, nepalieka plėvelės ant paviršiaus, tačiau suteikia akmeniui labai gerą apsaugą bei leidžia akmeniui kvėpuoti. Taip pat apsaugo nuo pelėsių susiformavimo ir UV spindulių.

### Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

### Techniniai duomenys:

<b>Spalva</b>	<b>Permatoma</b>
<b>Lyginamasis tankis prie 20°C</b> (skysčio ir vandens tankių santykis)	<b>0,96 +/- 0,01</b>
<b>PH</b>	<b>nėra duomenų</b>
<b>Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C</b> (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	<b>24 mėn.</b>

### Naudojimo instrukcija:

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Dėmės, pelėsiai turi būti nuvalyti, kitu atveju po padengimo bus dar sunkiau juos pašalinti. Padengimas gali būti atliekamas šepetiu, voleliu arba purkštuvu. Rekomenduojama, jeigu įmanoma, naudoti šepetį, kuris padeda priemonei geriau įsigerti į akmenį. Taip pat galima naudoti purkštuvą. Tokiu atveju užpildykite talpą priemone ir purkškite 20-25 cm atstumu. Leiskite priemonei natūraliai išdžiūti ir akmuo bus apsaugotas. Priemonės pertekliui pašalinti naudokite ANTIK sudrėkintą audinį.

### Specialūs patarimai:

- Paviršiams, apdorotiems su smėliu, rūgštimi, ugnimi ar šiurkštiems paviršiams priemonei reikia naudoti du kartus: prieš antrą padengimą palaukite vieną valandą. Šlifuotam ir poliruotam paviršiui pakaks vieno padengimo. Norint išgauti ryškesnę spalvą procedūrą rekomenduojama pakartoti.
- Jei nenorite, kad paviršius labai blizgėtų, patrinkite paviršių su ANTIK pamirkyta šluoste per 24 valandas po padengimo, tuo būdu priemonės perteklius bus pašalintas ir paviršius liks mažiau blizgus.
- Neskieskite produkto jokių skiedikliu ar vandeniu, priemonė paruošta naudojimui.
- Paviršiai prieš padengimą turi būti visiškai sausi.
- Padengus priemonei būtina palaukti 24 valandas.
- Dengiant statulas ar dekoracijas, rekomenduojama atkreipti dėmesį į kampus ir įlankimus.
- Galima naudoti tiek viduje, tiek išorėje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



## AKMENS IMPREGNANTAS TECHNINIS APRAŠYMAS

- Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotės.

### **Padengimas:**

Poliruotam ir šlifuoatam akmeniui vieno litro priemonės pakanka 30-40 kv.m. Naudojant kalkakmeniui, smiltainiui, dirbtiniam akmeniui vieno litro priemonės pakanka 10-15 kv.m.

### **Įpakavimas:**

Indai po 1 L; 5 L; 30 L

### **Saugumo normos:**

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.